

PAR _ Pfeilerabdeckung **Walmdach** aus Beton

PAR Walmdach rechteckig und PAD Spitzdach quadratisch, durchgefärbt mittelgrau

PAR Walmdach rechteckig mit
fein-scharrierter Oberfläche,
durchgefärbt toskana-rot

PAR Walmdach mit fein-scharrierter Oberfläche,
durchgefärbt betongrau

PAR mit einseitigem Walmdach, durchgefärbt in mittelgrau
Die Abdeckung wurde bauseits für den Anschluss an die Hauswand eingekürzt

PAR Pfeilerabdeckung, durchgefärbt toskana-rot

PAR Walmdach rechteckig, durchgefärbt mittelgrau

PAR _ Pfeilerabdeckung **Walmdach** aus Beton

Betonwerkstein durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
Walmdach | für rechteckige Pfeiler | wasserundurchlässig
Oberfläche fein-scharriert bzw. **grob-scharriert** | mit ausgeprägten Tropfkanten durch unterseitige Ausklinkung



Artikel	geeignet für Größe Pfeiler bis max.	**B** Breite	**T** Tiefe	Gewicht je Stück	**R** Höhe Rand	**M** Höhe Mitte	**D** geneigte Enden
mit **fein-scharrierter** Oberfläche:							
PAR 3832	33 x 27	**38**	**32**	12	5	8	19
PAR 4532	40 x 27	**45**	**32**	15	6	8	16,5
PAR 5040	45 x 35	**50**	**40**	29	5	8	21
PAR 5233	47 x 28	**52**	**33**	18	6	8	16,5
PAR 6054	55 x 49	**60**	**54**	54	8	12	27
PAR 6142	56 x 37	**61**	**42**	40	8	12	21
PAR 6530	60 x 25	**65**	**30**	27	5,5	8,5	15
PAR 7654	71 x 49	**76**	**54**	63	8	12	27
PAR 8040	75 x 35	**80**	**40**	48	8	12	21
PAR 8554	80 x 49	**85**	**54**	72	8	12	27
mit **grob-scharrierter** Oberfläche:							
PAR 4030	35 x 25	**40**	**30**	12	5,5	8,5	15
PAR 4530	40 x 25	**45**	**30**	14	5,5	8,5	15
PAR 6354	58 x 49	**63**	**54**	55	8	12	27

[alles ca. Maße in cm und ca. Gewichte in Kg]

PAR Walmdach



PAR Pfeilerabdeckung **Walmdach** rechteckig



MAD Mauerabdeckung **Satteldach**



Die Oberflächen weisen in der Regel eine hohe Qualität auf. Es ist jedoch möglich, dass kleine Lunker (Oberflächenporen), Maßabweichungen, Farbunterschiede, auch zwischen den Elementen oder im Vergleich zu Mustern, Farbschattierungen, Wolkenbildung, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen, Oberflächenrisse bis zu einer Breite von 0,5 mm sowie kleinere Abplatzungen auftreten. Diese Unregelmäßigkeiten sind in Art und Umfang nicht vorhersehbar, stellen keinen Mangel dar und können bei Bedarf vor Ort nachgearbeitet werden.